

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Bildwechsel für ILUTEX frame, ILUTEX light, ILUTEX wall und ILUTEX stele

- Die ILUTEX-Systeme verwenden für einen einfachen Bildwechsel einen sogenannten Keder-Profilrahmen, in dessen Keder-Nut ein Backlit-Textil mit entsprechender Keder-Konfektionierung eingespannt wird.
- Sie können den Bildwechsel an der Wand, am System oder bei Bedarf auch auf einer ebenen Unterlage durchführen. Dafür ziehen Sie das bisherige Backlit mit einem stumpfen, schmalen Gegenstand zuerst an einer Ecke und anschließend komplett aus dem Rahmen heraus.
- Anschließend legen Sie das neue Backlit auf den Rahmen und stopfen es mit dem Keder an zwei Ecken in den Rahmen, um es Stück für Stück ringsum straff einzuspannen.
- Falls dies relativ schwer gehen sollte, da der Stoff z.B. straff ist, empfiehlt es sich, an dem Stoff in Laufrichtung zu ziehen und ggf. einen stumpfen, schmalen Gegenstand (z.B. einen Schraubenzieher) zum Hereindrücken des Materials zu verwenden.
- Das Ergebnis ist korrekt, wenn das Textil straff und faltenfrei über dem Rahmen erscheint.

**Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg beim Bildwechsel!**